

TECHNISCHE DATEN

Modell	B1220		B1620		B1820	
	ohne Zwischenachszapfwelle		mit Zwischenachszapfwelle		mit Zwischenachszapfwelle	
Motor	E-TVCS, wassergekühlt, 2-Zylinder Diesel		E-TVCS, wassergekühlt, 3-Zylinder Diesel			
Typ						
Hersteller, Modell	Kubota Z482		Kubota D722		Kubota D782	
Motorleistung maximal.	kw (PS)	8,8 (12)	11,8 (16)		13,2 (18)	
Motorleistung nach ECE-R24	kw	7,9	10,3		11,9	
Zylinderanzahl		2	3			
Bohrung × Hub	mm	67 × 68		67 × 73,6		
Hubraum	cm ³	479	719		778	
Nenn Drehzahl	U/min	3100	2800			
Schalldämpfer		komplett gekapselt				
Luftfilter		Trockenluftfilter				
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	ℓ	14				
Getriebe	Allradantrieb		zuschaltbarer Allradantrieb			
Antrieb						
Anzahl Gänge			V6/R2			
Max. Geschwindigkeit (bei Bereifung 9,5-16)	km/h	17	19			
Differentialsperre			Standard			
Bremse			nasse Scheibenbremse			
Lenkung			Mechanisch			
Zapfwelle			Getriebe mit Freilaufkupplung			
Heckzapfwelle	Typ					
	Drehzahl	U/min	540/1000			
Zwischenachszapfwelle (*1)	Drehzahl	U/min	Nicht verfügbar		2500	
Hydrauliksystem						
Hydraulik Fördervolumen	ℓ/min	8,2	14,1			
Hubkraft am Unterlenkerende	kg	430	540			
Max. Arbeitsdruck	kg/cm ²	91	123			
Heckdreipunktaufhängung			Kategorie I			
Hydraulikanschlüsse	1 hinten (Option)		1 hinten			
Abmessungen						
Gesamtlänge	mm	2360				
Gesamtbreite (min)	mm	940				
Gesamthöhe (Lenkrad / Schutzbügel)	mm	1223 / Nicht verfügbar		1223 / 2230		1246 / 2250
Radstand	mm	1270				
Spurweite	Vorne	mm	767			
	Hinten	mm	743-1035			
Bodenfreiheit	mm	250		270		
Wenderadius	m	1,8				
Standardbereifung	Vorne: AS	5-12				
	Hinten: AS	8-16				
Gewicht	kg	460	560		572	
Komfort						
Frontscheinwerfer	Scheinwerfer		Scheinwerfer mit Halogenbirne (EG-geprüft)			
Fahrerplattform			semi-flach, Plattform mit Gummimatte			
Instrumentenbeleuchtung			Standard			
Getränkehalter			Standard			
StVZO-Ausrüstung (*2)	ohne StVZO-Ausrüstung (CE-Kennzeichnung)		mit StVZO-Ausrüstung (EG-Homologation)			
Zusatzausstattung						
Überrollschutzbügel (ROPS)			Option			
Hydraulikumschaltventil	Option		Standard			

Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

(*1) Zwischenachsmähwerk nur in Verbindung mit Rasenbereifung 20x8,00-10 und 212/80D15.

(*2) Für den Betrieb auf öffentlichen Straßen empfehlen sich unsere zulassungsfähigen Modelle B1620 und B1820.

*Bei Nutzung auf öffentlichen Straßen mit Breibereifung (vorne:23x8,5-12, hinten:270/75-16) müssen Überrollschutzbügel (ROPS) und Rückspiegel montiert sein.

©2009 Kubota Corporation



KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau/Nieder-Roden
Telefon 06106/873-0 Telefax 06106/873-197 E-mail info@kubota.de

www.kubota.de