

# Technische Daten

<b>Modell</b>	<b>L3200</b>	
	DT (4WD)	
<b>Motor</b>	D1703-MA-E2A	
Modell	D1703-MA-E2A	
Typ (Fabrikat: KUBOTA)	Stehender wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Direkteinspritzung (E-TVCS)	
Max. Motorleistung	kW (PS)	24,6 (33,4) bei 2500 1/min
Eingestellte Leistung nach ECE-R24	kW (PS)	21,6 (32,1) bei 2500 1/min
Anzahl der Zylinder		3
Bohrung × Hub	mm	87×92,4
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1647
Batterie		12 V, Nennkapazität 123 min, Kälteprüfstrom: 490 A
Fassungsvmögen des Kraftstofftanks	l	34
<b>Zapfwelle</b>		
Heckzapfwelle	U/min	540
<b>Hydraulik</b>		
Arbeitshydraulik	l/min.	22,2
Lenkungshydraulik	l/min.	13,5
Heckkraftheber		3-Pkt.-Aufhängung Kat I
Hubkraftregelung		Lageregelung
Max. Hubkraft am Kuppelpunkt	kg	906
610 mm hinter dem Hubpunkt	kg	651
<b>Fahrantrieb</b>		
Getriebe		Schieberadgetriebe & Schaltmuffengetriebe 8V/4R
Lenkung		Hydrostatische Servolenkung
Bremsen		Ölgekühlte Mehrscheibenbremsen
Kupplung		Zweistufige Trockenkupplung
Differenzialsperre Hinterachse		Standard
<b>Bereifung</b>	Ackerbereifung Standard Vorn / Hinten	7-16 R1 / 11,2-24 R1
	Rasenbereifung Option Vorn / Hinten	212/80-D15 / 355/80-D20
<b>Fahrgeschwindigkeit mit Standard-Ackerbereifung</b>		
Bei Motor-Nenn Drehzahl	km/h	Vorwärts 1,6-19,7 Rückwärts 2,2-7,1
Max. Fahrgeschwindigkeit	km/h	Vorwärts 21,3
<b>Abmessungen &amp; Gewichtsangaben</b>		
Gesamtlänge (ohne 3-Punkt-Kupplung)	mm	2810
Gesamtbreite (min. Spurweite)	mm	1290
Gesamthöhe (mit ROPS)	mm	2460
Radstand	mm	1610
Min. Bodenfreiheit (Vorderachse)	mm	345
Spurweite Vorne	mm	1085
(Standardbereifung) Hinten	mm	1015, 1115, 1195, 1295
Min. Wenderadius (mit Bremse)	m	2,5
Gewicht (mit ROPS)	kg	1210

Änderung der obigen technischen Daten vorbehalten.

Die vorliegende Broschüre dient nur zur Beschreibung des Fahrzeugs. Informationen zur Garantie und Sicherheit sind beim zuständigen Kubota Vertragshändler zu erfragen.

Aus Gründen der eigenen Sicherheit empfiehlt KUBOTA dringend die Verwendung eines Umsturzsicherheitsbügels (ROPS) und eines Sicherheitsgurts bei nahezu allen Einsätzen.

©2006 Kubota Corporation



**KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH**

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau/Nieder-Roden  
 info@kubota.de Telefon 06106/873-0 Telefax 06106/873-197

[www.kubota.de](http://www.kubota.de)