Technische Daten

Modell			M8560	M9960
			ROPS / KABINE	ROPS / KABINE
Motor				
Typ			V3800-CR-TE4	V3800-CR-TIE4
Anzahl Zylinder/Ventile/Turbolader			4/4-Ventil/Turbolader	4/4-Ventil/Turbolader mit Ladeluftkühler
Motorleistung nach 97/68/EG		kW (PS)	67 (91)	78 (106)
Nenndrehzahl		(Kabine/ROPS)	2600 / 2400	
Einspritzsystem			Common-Rail-Einspritzung	
Abgasnachbehandlung			DPF (DieselPartikelFilter)	
Kraftstofftank (Kabine/ROPS)		ℓ	110 / 90	
Getriebe				
Anzahl Fahrstufen			ROPS: V18/R18, Kabine: V36 / R36	
Höchstgeschwindigkeit		km/h	40	
Hauptschaltgetriebe			6 synchronisiert/6 synchronisiert mit Lastschaltstufe	
Hydraulische Wendeschaltung			Hebel links an der Lenksäule	
Hauptkupplung			Hydraulisch betätigte, ölgekühlte Lamellenkupplung	
Bremssystem			Hydraulisch betätigte Mehrscheibenbremse, ölgekühlt	
Feststellbremse			Getriebesperre	
Differentialsperre			Vorne: Automatisches Selbstsperrdifferential / Hinten: Elektro-Hydraulische Differentialsperre	
Zapfwelle				
Zapfwellendrehzahl			540/540E mit Drehzahlüberwachung (1000 U/min optional)	
Zapfwellenzuschaltung			elektro-hydraulisch	
Hydraulik				
Pumpenförderleistung (Arbeitshydraulik)		ℓ/min	60 / 64	
Steuerung			Positionsregelung, Zugkraftregelung, Mischregelung	
Hubkraft am Unterlenkerende		kg	4100	
Anzahl der Steuerventile			2 Steuergeräte standard (3. optional)	
Abmessungen und Gewichte				
Radstand		mm	2250	
Gewicht (Kabine/ROPS)		kg	3665 / 3330	
Gesamtlänge		mm	3955	
Gesamthöhe (Kabine/ROPS)		mm	2650 / 2560	
Gesamtbreite		mm	2280 (mit Standardbereifung)	
Standardbereifung	Vorne	mm	360 / 70R24	
	Hinten	mm	480 / 70R34	
Spurbreite		mm	1800 (mit Standardbereifung)	

Technische Daten Frontlader

Modell		LA1354	
Traktortyp		M8560, M9960	
Anlenkpunkt Hubzylinder		Position für max. Höhe	Position für max. Hubkraft
Maximale Aushubhöhe (Drehachse)	mm	3700	3350
Auskipphöhe (mit Schaufel)	mm	2808	2405
Überladeweite (max. Hubhöhe)	mm	738	1149
Maximaler Kippwinkel Grad	Grad	52	64
Überhang (Anbaugerät am Boden)	mm	2233	
Maximaler Einkippwinkel	Grad	40	
Schürftiefe (Schaufel waagerecht)	mm	198	185
Gesamthöhe in Transportstellung	mm	1695	
Schaufelbreite / Volumen	mm /m³	72 / 0,55, 84 / 0,64	
Hubkraft (Drehpunkt) max. Höhe	kg	1810	1880
Hubzeit bis zur vollen Höhe (ohne Last) *1)	Sekunden	4,2	
Absenkzeit (ohne Last) Sekunden*1)	Sekunden	2,9	
Einkippzeit	Sekunden	2,4	
Auskippzeit	Sekunden	2,2	

*1) mit Standardventilen

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern.
Der vorliegende Prospekt dient ausschließlich zur Beschreibung. Einige der abgebildeten Teile in diesem Prospekt sind optional und gehören nicht zur Grundausstattung.
Informationen zu Gewährleistung, Sicherheit oder für weitere Produktinformationen sind beim zuständigen KUBOTA-Vertragshändler zu erfragen.
Zu Ihrer Sicherheit empfiehlt KUBOTA unbedingt die Verwendung des Überrollschutzbügels (ROPS) und des Sicherheitsgurtes bei fast allen Einsätzen.

©2012 Kubota Corporation

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH
Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau/Nieder-Roden
Telefon 06106/873-0 Telefax 06106/873-197 E-mail info@kubota.de
www.kubota.de

Cat.No.0000-01-COM Printed in Japan.D.REX.'12-JUN.