

Technische Daten

Modell		STV-32	STV-36	STV-40
Motor				
Modell		Kubota D1503M	Kubota D1703M	Kubota D1803M
Typ		Wassergekühlter E-TVCS Dreizylinder-Viertakt Dieselmotor		
Motorleistung gem. ECER-24	kW (PS)	22,8 (31,0)	25,5 (34,7)	28,2 (38,3)
	brutto gem. SAE	kW (PS)	24,1 (32,3)	26,8 (35,9)
Zapfwellenleistung	kW (PS)	17,7 (24,1)	20,2 (27,5)	22,8 (31,0)
Gesamthubraum	cm ³	1499	1647	1826
Nenn Drehzahl	U/min	2700		
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	l	29,5		
Zapfwelle				
Heckzapfwellen-Drehzahl	U/min	540 / 800		
Zwischenachs zapfwellen-Drehzahl	U/min	2500		
Getriebe				
Typ		Hydrostatgetriebe (HST): 3 Bereiche		
Fahrgeschwindigkeit / vorwärts	km/h	0 — 30		
Fahrgeschwindigkeit / rückwärts	km/h	0 — 21		
Kupplung		Einscheiben-Trockenkupplung		
Bremsen		nasse Scheibenbremse		
Differentialsperre hinten		Serie		
Bi-Speed Lenkung		Serie		
Lenkung				
		Hydrostatische Servolenkung		
Bereifung				
	vorne	Rasenbereifung 24 × 8,50 — 14	Ackerbereifung 6,00 — 12	Industriebereifung 23 × 8,50 — 14
	Hinten	13,6 — 16	9,5 — 22	12,4 — 16
Abmessungen (mit Ackerbereifung)				
Gesamtlänge	mm	2870		
Gesamtbreite	mm	von 1220 bis 1480		
Gesamthöhe (mit Umsturzsicherheitsbügel)	mm	2340 / 2150 (Rasenbereifung), 2350 / 2160 (Ackerbereifung), 2335 / 2145 (Industriebereifung)		
Radstand	mm	1610		
Spurbreite	vorne	1030 (Rasenbereifung), 1030 (Ackerbereifung), 1040 (Industriebereifung)		
	Hinten	965 / 1055 (Rasenbereifung), 950 / 1070 (Ackerbereifung), 1150 (Industriebereifung)		
Bodenfreiheit	mm	225 (Rasenbereifung)	235 (Ackerbereifung)	220 (Industriebereifung)
Gewicht (mit Umsturzsicherheitsbügel)	kg	995 (Rasenbereifung)	985 (Ackerbereifung)	1025 (Industriebereifung)
Gewicht (mit Kabine)	kg	1155 (Rasenbereifung)	1135 (Ackerbereifung)	1185 (Industriebereifung)
Wenderadius				
		2,5 m (Bi-speed)		
Hydraulik				
Pumpenleistung	l / min	23 (Arbeitshydraulik)		
Hydraulikdruck	kgf / cm ²	173		
Max. Hubkraft (am Lenkerende)	kg	1150		
Steuerung		Lageregelung		
Hydraulikanschlüsse		vorne und hinten		
Steuerventil		3 Steuergeräte und Einhebelsteuerung serienmäßig		
Ausstattung				
Fahrersitz		Hohe Rückenlehne		
Tempomat		Mit Einrastfunktion		
Kontrolleuchte für Zapfwelle		Standardausstattung		
Kontrolleuchte für Handbremse		Standardausstattung		
Zapfwellenschutz		Klappbar (Länderspezifische Vorschriften beachten)		

Kubota behält sich das Recht vor, obige Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

©2004 Kubota Corporation



KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau/Nieder-Roden
Telefon 06106/873-0 Telefax 06106/873-199